



FECHA DE CREACIÓN	NO. EMISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
20/01/2021	7	19/07/2022

	SOFT WAX PLM CERA POLIMERICA DE ALTO BRILLO	GPR-ESP-005
	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN - FICHA TÉCNICA	PAG 1/1

DESCRIPCIÓN

SOFT WAX PLM es una cera polimérica de alto brillo formulada para dar un excelente brillo y resistencia al tráfico pesado.

Se presenta como una alternativa económica para el mantenimiento y enlucimiento de pisos en general.

Cuando se usa con frecuencia sus pisos permanecerán con alto brillo y requiere de bajo mantenimiento.

COMPOSICIÓN:

Resina acrílica, Plastificante, Solventes y Cera Polietilénica.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco, a la sombra y ventilado a una temperatura inferior a 30C°. Nunca mezcle con detergente o hipoclorito.

VIDA ÚTIL:

Un año a partir de la fecha de fabricación, (puede verificar la fecha de vencimiento en la etiqueta del producto).

PRESENTACIONES COMERCIALES:

Cuñete por 20Kg
Galon por 3.8Kg

GUÍA DE USO:

Se sugiere colocar de 2 a 4 capas de cera dependiendo del piso a encerar. Dependiendo del tráfico se sugiere colocar una capa adicional cada 15 - 30 días. Para el mantenimiento diario se sugiere usar el SOFT LDP diluido 1: 70 en agua. Cuando vaya a colocar una nueva capa sobre una capa vieja y desgastada, lave la superficie con SOFT LDP diluido 1:10 en agua, seque y aplique la nueva capa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:

Apariencia: Líquido
Color: Blanco
Olor: Característico
pH: de 8.00 a 9.00

PRECAUCIONES:

Utilizar siempre guantes y gafas de protección, además de los EPP especificados en la hoja de seguridad (HDS).

Pictogramas de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado

N/A

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Evelyn Moreno - Control de calidad	Ing. Raúl E. Franco - Gerente General.	Ing. Raúl E. Franco - Gerente General.
Oficina de Aseguramiento de Calidad.		
INDUSQUIM SAS - Cali - Calle 14C # 36B-43/47 - Tels: (2) 337 2435 -373 5303 -337 5188 - Cel: 302 316 9861		